Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 23 X 10.50 - 12
8 PR, 106 A3 / 102 A6, TL, TR 315, AS-PROFIL ECE106

Art-Nr.: 15710494

Technische Daten:

Reifengröße	23 x 10.50 - 12
TL / TT	TL
LI / SI	106 A3 /102 A6
PR	8
Profil	TR 315
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	8.50JA, 8.50I
zulässige Felge	7JA, 7.00, 7.00I
Breite [mm]	255
Außendurchmesser [mm]	590
stat. Halbmesser [mm]	260
Abrollumfang [mm]	1682
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	950 / 15
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	850 / 30
Luftdruck [bar]	3,00
Gewicht [Kg]	9,94
Stollenhöhe [mm]	15,5
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 315 ist ein Implementreifen für Kommunalarbeiten und Bodenbearbeitung, für Bodenfräsen oder Obsterntemaschinen
- Die große Aufstandsfläche und das AS-Profil sorgen für eine exzellente Zugkraft
- Seine robuste Gummimischung verhindert Durchstichverletzungen und garantiert eine lange Lebensdauer
- Der Reifen bietet eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bedingungen und eine hervorragende Selbstreinigung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.