



REIFEN 23 X 10.50 - 12  
6 PR, 96 A6, TL, TR 315, AS-PROFIL  
ECE106

**Art-Nr.: 15710495**

#### Technische Daten:

Reifengröße	23 x 10.50 - 12
TL / TT	TL
LI / SI	96 A6
PR	6
Profil	TR 315
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	8.50
Breite [mm]	255
Außendurchmesser [mm]	590
stat. Halbmesser [mm]	260
Abrollumfang [mm]	1682
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	710 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	800 / 15
Luftdruck [bar]	2,20
Gewicht [Kg]	9,54
Stollenhöhe [mm]	16,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 315 ist ein Implementreifen für Kommunalarbeiten und Bodenbearbeitung, für Bodenfräsen oder Obsterntemaschinen
- Die große Aufstandsfläche und das AS-Profil sorgen für eine exzellente Zugkraft
- Seine robuste Gummimischung verhindert Durchstichverletzungen und garantiert eine lange Lebensdauer
- Der Reifen bietet eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bedingungen und eine hervorragende Selbstreinigung