



REIFEN 26 X 12.00 - 12
4 PR, 100 A3 / 96 A6, TL, TR 315, AS-PROFIL
ECE106

Art-Nr.: 15710510

Technische Daten:

Reifengröße	26 x 12.00 - 12
TL / TT	TL
LI / SI	100 A3 / 96 A6
PR	4
Profil	TR 315
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	10.5
Breite [mm]	308
Außendurchmesser [mm]	655
stat. Halbmesser [mm]	289
Abrollumfang [mm]	1905
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	800 / 15
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	710 / 30
Luftdruck [bar]	1,40
Gewicht [Kg]	12,72
Stollenhöhe [mm]	19,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 315 ist ein Implementreifen für Kommunalarbeiten und Bodenbearbeitung, für Bodenfräsen oder Obsterntemaschinen
- Die große Aufstandsfläche und das AS-Profil sorgen für eine exzellente Zugkraft
- Seine robuste Gummimischung verhindert Durchstichverletzungen und garantiert eine lange Lebensdauer
- Der Reifen bietet eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bedingungen und eine hervorragende Selbstreinigung