Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 25 X 8.50 - 14
6 PR, 98 A3 / 94 A6, TL, LG 306, RASENPROFIL ECE106

Art-Nr.: 15710531

Technische Daten:

Reifengröße	25 x 8.50 - 14
TL / TT	TL
LI / SI	98 A3 / 94 A6
PR	6
Profil	LG 306
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	7.00I
Breite [mm]	220
Außendurchmesser [mm]	638
stat. Halbmesser [mm]	294
Abrollumfang [mm]	1915
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	750 / 15
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	670 / 30
Luftdruck [bar]	2,20
Gewicht [Kg]	10,92
Stollenhöhe [mm]	8,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.