Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 31 X 15.50 - 15
8 PR, 116 B, TL, TR 315, AS-PROFIL ECE106

Art-Nr.: 15710550

Technische Daten:

Reifengröße	31 x 15.50 - 15
TL / TT	TL
LI / SI	116 B
PR	8
Profil	TR 315
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13LB
Breite [mm]	390
Außendurchmesser [mm]	800
stat. Halbmesser [mm]	354
Abrollumfang [mm]	2320
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1250 / 50
Luftdruck [bar]	3,10
Gewicht [Kg]	29,33
Stollenhöhe [mm]	20,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 315 ist ein Implementreifen für Kommunalarbeiten und Bodenbearbeitung, für Bodenfräsen oder Obsterntemaschinen
- Die große Aufstandsfläche und das AS-Profil sorgen für eine exzellente Zugkraft
- Seine robuste Gummimischung verhindert Durchstichverletzungen und garantiert eine lange Lebensdauer
- Der Reifen bietet eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bedingungen und eine hervorragende Selbstreinigung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.