



REIFEN 5.00 - 12
6 PR, 67 A6 / 63 A8, TT, TR 171, AS
ECE106

Art-Nr.: 15711260

Technische Daten:

Reifengröße	5.00 - 12
TL / TT	TT
LI / SI	67 A6 / 63 A8
PR	6
Profil	TR 171
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	3.00D
zulässige Felge	3.00DT, 3.00D, 4JA, 3.50B
Breite [mm]	130
Außendurchmesser [mm]	580
stat. Halbmesser [mm]	272
Abrollumfang [mm]	1750
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	307 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	272 / 40
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	6,63
Stollenhöhe [mm]	27,0
Stollenanzahl	13x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Geeignet für nasse Böden
- Extra hohe Stollen für lange Lebensdauer
- Sehr gute Zugkraft und Selbstreinigung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.