



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 6 - 14
4 PR, 66 A6 / 63 A8, TT, TR 126 , AS
ECE106

Art-Nr.: 15711630

Technische Daten:

Reifengröße	6 - 14
TL / TT	TT
LI / SI	66 A6 / 63 A8
PR	4
Profil	TR 126
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	5JA
zulässige Felge	5KB
Breite [mm]	157
Außendurchmesser [mm]	655
stat. Halbmesser [mm]	305
Abrollumfang [mm]	1978
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	300 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	272 / 40
Luftdruck [bar]	1,90
Gewicht [Kg]	9,49
Stollenhöhe [mm]	27,0
Stollenanzahl	14x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Geeignet für kleinere Traktoren
- Hohe Stollen bieten gute Zugkraft auf nassen Böden

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.