



REIFEN 10.0 / 75 - 15.3  
18 PR, 135 A8, TL, AW 702  
ECE106

**Art-Nr.: 15711738**

#### Technische Daten:

Reifengröße	10.0 / 75 - 15.3
TL / TT	TL
LI / SI	135 A8
PR	18
Profil	AW 702
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	9.00
Breite [mm]	274
Außendurchmesser [mm]	760
stat. Halbmesser [mm]	351
Abrollumfang [mm]	2227
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2180 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3500 / 5
Luftdruck [bar]	7,10
Gewicht [Kg]	19,52
Stollenhöhe [mm]	10,5
Zulassung	ECE 106

#### Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.