



REIFEN 400 / 60 - 15.5
14 PR, 133 A8 / 145 A8, TL, TR 882
ECE106

Art-Nr.: 15711810

Technische Daten:

Reifengröße	400 / 60 - 15.5
TL / TT	TL
LI / SI	133 A8 / 145 A8
PR	14
Profil	TR 882
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13.00
Breite [mm]	400
Außendurchmesser [mm]	875
stat. Halbmesser [mm]	378
Abrollumfang [mm]	2605
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2900 / 40
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	37,79
Stollenhöhe [mm]	20,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Diagonaler Flotationreifen mit Traktionsprofil, entwickelt für Straßen- und Feldeinsatz bei unterschiedlichsten Einsatz- und Wetterbedingungen
- Sowohl für Implement-Anwendungen im landw. Bereich als auch für industrielle Zwecke geeignet
- Traktionsprofil für optimale Selbstreinigung im gezogenen Einsatz sowie ausgezeichnete Traktion auf Antriebsrädern