



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 13.0 / 55 - 16  
14 PR, 133 A8, TL, AW 702  
ECE106

**Art-Nr.: 15711838**

#### Technische Daten:

Reifengröße	13.0 / 55 - 16
TL / TT	TL
LI / SI	133 A8
PR	14
Profil	AW 702
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	11.0
Breite [mm]	336
Außendurchmesser [mm]	770
stat. Halbmesser [mm]	345
Abrollumfang [mm]	2256
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 40
Luftdruck [bar]	4,20
Gewicht [Kg]	21,98
Stollenhöhe [mm]	10,0
Zulassung	ECE 106

#### Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.