



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 12.5 / 80 - 18
12 PR, 142 A8, TL, AW 702
ECE106

Art-Nr.: 15711880

Technische Daten:

Reifengröße	12.5 / 80 - 18
TL / TT	TL
LI / SI	142 A8
PR	12
Profil	AW 702
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	9.0
zulässige Felge	11
Breite [mm]	308
Außendurchmesser [mm]	965
stat. Halbmesser [mm]	432
Abrollumfang [mm]	2827
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2650 / 40
Luftdruck [bar]	3,70
Gewicht [Kg]	30,67
Stollenhöhe [mm]	12,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.