



REIFEN 15.0 / 70 - 18
12 PR, 145 A8, TL, AW 705
ECE106

Art-Nr.: 15712380

Technische Daten:

Reifengröße	15.0 / 70 - 18
TL / TT	TL
LI / SI	145 A8
PR	12
Profil	AW 705
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13.00
zulässige Felge	13, W13
Breite [mm]	405
Außendurchmesser [mm]	1010
stat. Halbmesser [mm]	447
Abrollumfang [mm]	3092
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2900 / 40
Luftdruck [bar]	3,10
Gewicht [Kg]	43,32
Stollenhöhe [mm]	12,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.