



REIFEN 7.50 - 18  
8 PR, 101 A8 / 114 A8, TT, AS 504  
ECE106

Art-Nr.: 15712390

#### Technische Daten:

Reifengröße	7.50 - 18
TL / TT	TT
LI / SI	101 A8 / 114 A8
PR	8
Profil	AS 504
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	5.50F
zulässige Felge	4.50E, 5.00F, 6.00F
Breite [mm]	209
Außendurchmesser [mm]	854
stat. Halbmesser [mm]	407
Abrollumfang [mm]	2649
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	825 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1180 / 40
Luftdruck [bar]	3,10
Gewicht [Kg]	14,55
Stollenhöhe [mm]	21,5
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT AS 504 ist ein vielseitiger Agro-Industriereifen für Transportarbeiten und Bodenbearbeitung
- Er verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine verstärkte Haftung, ideal für den Einsatz auf schlammigen Böden
- Einige Größen wurden für Ladearbeiten und für den Einsatz bei der Heuernte entwickelt

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.