



■ ■ ■ Bohnenkamp

REIFEN 8 - 18
6 PR, 94 A6 / 90 A8, TT, TR 144, AS
ECE106

Art-Nr.: 15712395

Technische Daten:

Reifengröße	8 - 18
TL / TT	TT
LI / SI	94 A6 / 90 A8
PR	6
Profil	TR 144
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W6
zulässige Felge	W7, 5.50F
Breite [mm]	195
Außendurchmesser [mm]	840
stat. Halbmesser [mm]	385
Abrollumfang [mm]	2509
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	670 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	600 / 40
Luftdruck [bar]	1,90
Gewicht [Kg]	16,99
Stollenhöhe [mm]	27,0
Stollenanzahl	14x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- AS-Diagonalreifen für kleinere Traktoren
- Breiter Stollenabstand für gute Traktion auf nassen Böden
- Abgewinkelte Stollen im Mittelbereich für besseren Fahrkomfort

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.