



REIFEN 500 / 50 - 17
14 PR, 149 A8, TL, AW 708
ECE106

Art-Nr.: 15712436

Technische Daten:

Reifengröße	500 / 50 - 17
TL / TT	TL
LI / SI	149 A8
PR	14
Profil	AW 708
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	16.00
Breite [mm]	500
Außendurchmesser [mm]	945
stat. Halbmesser [mm]	416
Abrollumfang [mm]	2750
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 40
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	54,85
Stollenhöhe [mm]	12,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.