



REIFEN 500 / 55 - 20

12 PR, 138 A8 / 150 A8, TL, FLOTATION 648
ECE106

Art-Nr.: 15712499

Technische Daten:

Reifengröße	500 / 55 - 20
TL / TT	TL
LI / SI	138 A8 / 150 A8
PR	12
Profil	Flotation 648
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	16.00
Breite [mm]	508
Außendurchmesser [mm]	1058
stat. Halbmesser [mm]	458
Abrollumfang [mm]	3153
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2360 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3350 / 40
Luftdruck [bar]	2,30
Gewicht [Kg]	63,52
Stollenhöhe [mm]	19,0
Stollenanzahl	26x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe