



REIFEN 550 / 45 - 22.5
16 PR, 147 A8 / 159 A8, TL, FLOTATION 648
ECE106

Art-Nr.: 15712530

Technische Daten:

Reifengröße	550 / 45 - 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	147 A8 / 159 A8
PR	16
Profil	Flotation 648
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	AG 16.00
Breite [mm]	550
Außendurchmesser [mm]	1070
stat. Halbmesser [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3203
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3075 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 40
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	72,33
Stollenhöhe [mm]	21,5
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.