



REIFEN 550 / 60 - 22.5
16 PR, 154 A8 / 167 A8, TL, FLOTATION V-LINE
LEICHTER AGRAREINSATZ, ECE106

Art-Nr.: 15712546

Technische Daten:

Reifengröße	550 / 60 - 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	154 A8 / 167 A8
PR	16
Profil	Flotation V-Line
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	AG16.00
Breite [mm]	550
Außendurchmesser [mm]	1240
stat. Halbmesser [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3725
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5450 / 40
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	87,45
Stollenhöhe [mm]	26,0
Stollenanzahl	30x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Diagonal Flotation Reifen für leichte Einsätze z.B. auf gezogenen & aufgesattelten landw. Arbeitsgeräten sowie Pressen u.ä. Fahrzeugen
- Traktionsprofil für gute Selbstreinigung
- Überlappende Stollen im Mittelbereich für ruhige Laufeigenschaften
- Abgerundete Reifenschultern schonen Grünflächen und Pflanzenbestände
- Nicht geeignet für schwere Transportfahrzeuge sowie lange Straßenfahrten unter hohen Belastungen