



REIFEN 550 / 60 - 22.5
20 PR, 158 A8 / 171 A8, TL, FLOTATION 648
ECE106

Art-Nr.: 15712557

Technische Daten:

Reifengröße	550 / 60 - 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	158 A8 / 171 A8
PR	20
Profil	Flotation 648
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	AG16.00
Breite [mm]	550
Außendurchmesser [mm]	1240
stat. Halbmesser [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3725
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6150 / 40
Luftdruck [bar]	3,50
Gewicht [Kg]	101,5
Stollenhöhe [mm]	26,0
Stollenanzahl	30x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe