



REIFEN 600 / 55 - 22.5

16 PR, 156 A8 / 169 A8, TL, FLOTATION 648
ECE106

Art-Nr.: 15712585

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 55 - 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	156 A8 / 169 A8
PR	16
Profil	Flotation 648
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	AG20.00
Breite [mm]	600
Außendurchmesser [mm]	1230
stat. Halbmesser [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3716
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5800 / 40
Luftdruck [bar]	2,60
Gewicht [Kg]	109,39
Stollenhöhe [mm]	26,0
Stollenanzahl	30x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe