



REIFEN 600 / 55 - 26.5
16 PR, 159 A8 / 170 A8, TL, FLOTATION 648
ECE106

Art-Nr.: 15712825

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 55 - 26.5
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 170 A8
PR	16
Profil	Flotation 648
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	AG20.00
Breite [mm]	600
Außendurchmesser [mm]	1354
stat. Halbmesser [mm]	581
Abrollumfang [mm]	4017
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6000 / 40
Luftdruck [bar]	2,60
Gewicht [Kg]	122,69
Stollenhöhe [mm]	26,0
Stollenanzahl	32x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe