



REIFEN 600 / 55 - 26.5
20 PR, 172 A2 / 165 A8, TL, FORESTECH
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15712830

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 55 - 26.5
TL / TT	TL
LI / SI	172 A2 / 165 A8
PR	20
Profil	Forestech
Fabrikat	BKT
Spezifikation	LS-2, Steel Belted
Empf. Felge	20.00
Breite [mm]	610
Außendurchmesser [mm]	1335
stat. Halbmesser [mm]	618
Abrollumfang [mm]	4032
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6300 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5150 / 40
Luftdruck [bar]	5,00
Gewicht [Kg]	193,21
Stollenhöhe [mm]	32,0
Zulassung	ECE 106
TRA Code	LS-2

Hinweise und Merkmale:

- Geeignet für Holzerntemaschinen und Rückeschlepper
- Robuste Karkasse garantiert hohe Tragfähigkeit
- Verstärkter Wulst- und Schulterbereich für lange Lebensdauer

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.