



REIFEN 700 / 50 - 26.5  
16 PR, 162 A8 / 174 A8, TL, FLOTATION 648  
ECE106

Art-Nr.: 15712855

#### Technische Daten:

Reifengröße	700 / 50 - 26.5
TL / TT	TL
LI / SI	162 A8 / 174 A8
PR	16
Profil	Flotation 648
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	24.00
zulässige Felge	AG 24.00
Breite [mm]	700
Außendurchmesser [mm]	1354
stat. Halbmesser [mm]	581
Abrollumfang [mm]	4017
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4750 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6700 / 40
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	136,2
Stollenhöhe [mm]	26,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe