



REIFEN 850 / 50 - 30.5  
16 PR, 174 A8 / 186 A8, TL, FLOTATION 648  
ECE106

Art-Nr.: 15712950

#### Technische Daten:

Reifengröße	850 / 50 - 30.5
TL / TT	TL
LI / SI	174 A8 / 186 A8
PR	16
Profil	Flotation 648
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	AG28.00
Breite [mm]	850
Außendurchmesser [mm]	1650
stat. Halbmesser [mm]	710
Abrollumfang [mm]	4935
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6700 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	9500 / 40
Luftdruck [bar]	2,20
Gewicht [Kg]	250
Stollenhöhe [mm]	26,0
Stollenanzahl	40x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Diagonal Flotation Reifen für gemischte Einsätze im Feld und auf der Straße
- Universell auf verschiedensten landw. Anhängern und gezogenen Arbeitsgeräten einsetzbar
- Entwickelt für hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken, daher minimierter Bodendruck
- Abgerundete Schultern schützen zusätzlich Grünflächen und Pflanzenbestand
- Traktionsprofil mit überlappenden Stollen für gute Selbstreinigung und Laufruhe