



REIFEN 30.5 L R 32
181 B, TL, RIDEMAX FL 690
STEEL BELTED (800/65 R 32), ECE106

Art-Nr.: 15715280

Technische Daten:

Reifengröße	30.5L R 32
TL / TT	TL
LI / SI	181 B
Profil	Ridemax FL 690
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	DW27B
Breite [mm]	790
Außendurchmesser [mm]	1800
stat. Halbmesser [mm]	806
Abrollumfang [mm]	5430
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8250 / 50
Luftdruck [bar]	3,00
Gewicht [Kg]	301,39
Stollenhöhe [mm]	31,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Geeignet für Dungstreuer, Überladewagen und weitere gezogene landw. Fahrzeuge mit ca. 75% Straßeneinsatz
- Profildesign mit geringen Rollwiderstand für geringen Kraftstoffverbrauch
- Robuste Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung bietet zusätzliche Tragfähigkeit und Schutz vor Durchstichverletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.