Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 9.5 - 24
8 PR, 112 A6 / 108 A8, TT, TR 135, AS
ECE106

Art-Nr.: 15722095

Technische Daten:

Reifengröße	9.5 - 24
TL / TT	TT
LI / SI	112 A6 / 108 A8
PR	8
Profil	TR 135
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W8
zulässige Felge	W7
Breite [mm]	241
Außendurchmesser [mm]	1060
stat. Halbmesser [mm]	502
Abrollumfang [mm]	3234
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1120 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1000 / 40
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	26,23
Stollenhöhe [mm]	31,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.