



REIFEN 12.4 - 24
8 PR, 121 A6 / 118 A8, TT, TR 135, AS
ECE106

Art-Nr.: 15722135

Technische Daten:

Reifengröße	12.4 - 24
TL / TT	TT
LI / SI	121 A6 / 118 A8
PR	8
Profil	TR 135
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W11
zulässige Felge	W9, W10
Breite [mm]	315
Außendurchmesser [mm]	1160
stat. Halbmesser [mm]	543
Abrollumfang [mm]	3573
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1450 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1320 / 40
Luftdruck [bar]	2,30
Gewicht [Kg]	39,59
Stollenhöhe [mm]	34,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße