



REIFEN 14.9 - 24  
8 PR, 128 A6 / 124 A8, TT, TR 135, AS  
ECE106

Art-Nr.: 15722180

#### Technische Daten:

Reifengröße	14.9 - 24
TL / TT	TT
LI / SI	128 A6 / 124 A8
PR	8
Profil	TR 135
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W13
zulässige Felge	W11, W12
Breite [mm]	378
Außendurchmesser [mm]	1265
stat. Halbmesser [mm]	576
Abrollumfang [mm]	3837
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1800 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1600 / 40
Luftdruck [bar]	1,80
Gewicht [Kg]	53,54
Stollenhöhe [mm]	36,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße