



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 23.1 - 26  
16 PR, 159 A6 / 155 A8, TL, TR 135  
ECE106

Art-Nr.: 15722223

#### Technische Daten:

Reifengröße	23.1 - 26
TL / TT	TL
LI / SI	159 A6 / 155 A8
PR	16
Profil	TR 135
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW20B
zulässige Felge	DW20A
Breite [mm]	587
Außendurchmesser [mm]	1585
stat. Halbmesser [mm]	700
Abrollumfang [mm]	4615
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3875 / 40
Luftdruck [bar]	2,30
Gewicht [Kg]	159,45
Stollenhöhe [mm]	43,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße