



REIFEN 23.1 - 26 16 PR, 172 A2 / 160 A6, TT, FS 216, LS-2 STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15722232

Technische Daten:

Reifengröße	23.1 - 26
TL / TT	TT
LI / SI	172 A2 / 160 A6
PR	16
Profil	FS 216
Fabrikat	BKT
Spezifikation	LS-2, Steel Belted
Empf. Felge	20
Breite [mm]	587
Außendurchmesser [mm]	1615
stat. Halbmesser [mm]	726
Abrollumfang [mm]	4780
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6300 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4500 / 30
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	233,56
Stollenhöhe [mm]	55,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	LS-2

Hinweise und Merkmale:

- Für Log-Skidder und Skidder
- Robustes Stollendesign für sehr gute Zugkraft
- Stahlgürtelaufbau mit Nylonkarkasse gegen Stichverletzungen
- Verstärkte Seitenwand und Wulstschutz