Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 14.9 - 28
8 PR, 130 A6 / 126 A8, TT, TR 135, AS
ECE106

Art-Nr.: 15722410

Technische Daten:

Reifengröße	14.9 - 28
TL / TT	TT
LI / SI	130 A6 / 126 A8
PR	8
Profil	TR 135
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W13
zulässige Felge	W11, W12
Breite [mm]	378
Außendurchmesser [mm]	1365
stat. Halbmesser [mm]	634
Abrollumfang [mm]	4170
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1900 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1700 / 40
Luftdruck [bar]	1,80
Gewicht [Kg]	61,29
Stollenhöhe [mm]	36,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 135 ist ein AS Diagonalreifen für Bodenbearbeitungsmaschinen und Spritzen
- Einige Größen und Ausführungen eignen sich auch für den Einsatz auf Baggern, Anhängern oder Erntemaschinen
- Die zweifach abgewinkelten Stollen sorgen für eine sehr gute Zugkraftübertragung
- Der Reifen bietet gute Selbstreinigungseigenschaften und eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bodenbedingungen
- Die in der Mitte der Lauffläche überlappenden Stollen sorgen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.