



REIFEN 16.9 - 28
12 PR, 152 A8 , TL, TR 459
TRACTOR INDUSTRIAL, ECE106

Art-Nr.: 15722440

Technische Daten:

Reifengröße	16.9 - 28
TL / TT	TL
LI / SI	152 A8
PR	12
Profil	TR 459
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW15L
zulässige Felge	DW14L
Breite [mm]	440
Außendurchmesser [mm]	1410
stat. Halbmesser [mm]	640
Abrollumfang [mm]	4145
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 40
Luftdruck [bar]	2,60
Gewicht [Kg]	91
Stollenhöhe [mm]	28,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Die starke Nylonkarkasse & die besondere Gummimischung machen den Reifen besonders widerstandsfähig gegen Brüche, Durchstiche & ähnliche Verletzungen
- Extra breite und überlappende Stollen in der Profilmittle
- Ideal für den Industriellen Einsatz wie z.B. auf Baggerladern (Backhoe Loader)

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.