



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 280 / 85 R 24
115 A8 / 115 B, TL, AGRIMAX RT 855
(11.2 R 24), ECE106

Art-Nr.: 15726090

Technische Daten:

Reifengröße	280 / 85 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	115 A8 / 115 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W10
zulässige Felge	W9
Breite [mm]	292
Außendurchmesser [mm]	1086
stat. Halbmesser [mm]	492
Abrollumfang [mm]	3224
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1215 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1215 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	43,66
Reifeninhalt 75% [Liter]	79,5
Stollenbreite [mm]	29
Stollenhöhe [mm]	41,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft