



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 340 / 85 R 24  
125 A8 / 125 B, TL, AGRIMAX RT 855  
(13.6 R 24), ECE106

Art-Nr.: 15726110

#### Technische Daten:

Reifengröße	340 / 85 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	125 A8 / 125 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W12
zulässige Felge	11
Breite [mm]	353
Außendurchmesser [mm]	1188
stat. Halbmesser [mm]	531
Abrollumfang [mm]	3540
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1650 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	62,28
Reifeninhalt 75% [Liter]	131,25
Stollenbreite [mm]	32
Stollenhöhe [mm]	44,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.