



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 420 / 85 R 30
140 A8 / 140 B, TL, AGRIMAX RT 855
(16.9 R 30), ECE106

Art-Nr.: 15726240

Technische Daten:

Reifengröße	420 / 85 R 30
TL / TT	TL
LI / SI	140 A8 / 140 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W15L
zulässige Felge	13, 14
Breite [mm]	438
Außendurchmesser [mm]	1475
stat. Halbmesser [mm]	661
Abrollumfang [mm]	4421
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2500 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	107,17
Reifeninhalt 75% [Liter]	258,75
Stollenbreite [mm]	36
Stollenhöhe [mm]	49,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.