



REIFEN 650 / 85 R 38
176 A8 / 173 D, TL, AGRIMAX FORTIS
ECE106

Art-Nr.: 15726415

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Reifengröße | 650 / 85 R 38 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 176 A8 / 173 D |
| Profil | Agrimax Fortis |
| Fabrikat | BKT |
| Empf. Felge | DW23B |
| zulässige Felge | DW21B, DW20B |
| Breite [mm] | 675 |
| Außendurchmesser [mm] | 2071 |
| stat. Halbmesser [mm] | 935 |
| Abrollumfang [mm] | 6184 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 7100 / 40 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 6500 / 65 |
| Luftdruck [bar] | 2,40 |
| Gewicht [Kg] | 350 |
| Reifeninhalt 75% [Liter] | 894 |
| Stollenhöhe [mm] | 64,5 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Zulassung | ECE 106 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |

Hinweise und Merkmale:

- Superbreitreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS
- Hohe Tragfähigkeiten gepaart mit exzellenter Traktion, durch verlängerte Aufstandsfläche und massive Stollen
- Effizient im Ackereinsatz und gesteigerte Transportleistung bei hohem Fahrkomfort und geringerem Rollwiderstand
- Reduzierung der Betriebskosten durch Kraftstoffeinsparungen und lange Laufleistung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.