



REIFEN 480 / 65 R 24
143 A8 / 140 D, TL, AGRIMAX RT 657
ECE106

Art-Nr.: 15727050

Technische Daten:

Reifengröße	480 / 65 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	143 A8 / 140 D
Profil	Agrimax RT 657
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W15L
zulässige Felge	W14L
Breite [mm]	479
Außendurchmesser [mm]	1234
stat. Halbmesser [mm]	562
Abrollumfang [mm]	3730
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2500 / 65
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	93,08
Stollenbreite [mm]	3-4
Stollenhöhe [mm]	47,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen