Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 800 / 65 R 32 CHO 178 A8 / 175 B, TL, AGRIMAX TERIS ECE106

Art-Nr.: 15727125

Technische Daten:

Reifengröße	800 / 65 R 32 CHO
TL / TT	TL
LI / SI	178 A8 / 175 B
Profil	Agrimax Teris
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW27B
zulässige Felge	DW25B, DH27B
Breite [mm]	818
Außendurchmesser [mm]	1853
stat. Halbmesser [mm]	838
Abrollumfang [mm]	5587
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6900 / 50
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	327,66
Stollenhöhe [mm]	57,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CHO
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere landw. Fahrzeuge
- Bietet hohe Tragfähigkeiten, auch bei geringen Luftdrücken und im zyklischen Einsatz
- Sehr große Aufstandsfläche für optimale Bodendruckverteilung und hervorragende Traktion
- Seitenwand-Protektoren schützen vor Beschädigungen
- Hohe Anzahl an Polyester-Gürtellagen für verbessertes Fahrverhalten und Stabilität im Einsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.