



REIFEN 650 / 65 R 38
166 A8 / 163 D, TL, AGRIMAX RT 657
ECE106

Art-Nr.: 15727190

Technische Daten:

Reifengröße	650 / 65 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	166 A8 / 163 D
Profil	Agrimax RT 657
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW20B
zulässige Felge	DW21B, DW23B
Breite [mm]	645
Außendurchmesser [mm]	1811
stat. Halbmesser [mm]	830
Abrollumfang [mm]	5483
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4875 / 65
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	226,44
Stollenbreite [mm]	50
Stollenhöhe [mm]	59,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 657 ist ein Breitreifen für Traktoren im Leistungsbereich bis 250 PS
- Der Reifen bietet durch seine massiven Stollen und die große Aufstandsfläche eine hervorragende Traktion bei der Bearbeitung schwierigster Böden
- Gleichzeitig wird durch sein hohes Luftvolumen und die variable Luftdruckanpassung der Boden optimal geschont
- Bei Straßenfahrten garantiert der Reifen einen sehr guten Fahrkomfort bei geringem Rollwiderstand und dadurch geringen Kraftstoffverbrauch
- Bei Transporteinsätzen ist der Reifen bis 65 km/h zugelassen