



REIFEN 210 / 95 R 32
120 A8 / 120 B, TL, AGRIMAX RT 955
(8.3 R 32), ECE106

Art-Nr.: 15727435

Technische Daten:

Reifengröße	210 / 95 R 32
TL / TT	TL
LI / SI	120 A8 / 120 B
Profil	Agrimax RT 955
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W7
zulässige Felge	W6
Breite [mm]	214
Außendurchmesser [mm]	1213
stat. Halbmesser [mm]	571
Abrollumfang [mm]	3703
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1400 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1400 / 50
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	38,41
Stollenhöhe [mm]	31,0
Stollenanzahl	28x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen