



REIFEN 270 / 95 R 44
142 A8 / 142 B, TL, AGRIMAX RT 955
(11.2 R 44), ECE106

Art-Nr.: 15727510

Technische Daten:

Reifengröße	270 / 95 R 44
TL / TT	TL
LI / SI	142 A8 / 142 B
Profil	Agrimax RT 955
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W9
zulässige Felge	W8, W10
Breite [mm]	275
Außendurchmesser [mm]	1632
stat. Halbmesser [mm]	764
Abrollumfang [mm]	4983
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2650 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	71,66
Stollenhöhe [mm]	35,0
Stollenanzahl	28x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.