



REIFEN 12.5 - 20
12 PR, 132 G, TL, MP 567
ECE54

Art-Nr.: 15731117

Technische Daten:

Reifengröße	12.5 - 20
TL / TT	TL
LI / SI	132 G
PR	12
Profil	MP 567
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	11.0
zulässige Felge	12SDC
Breite [mm]	325
Außendurchmesser [mm]	1040
stat. Halbmesser [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3090
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2000 / 90
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2300 / 40
Luftdruck [bar]	3,50
Gewicht [Kg]	47,59
Stollenhöhe [mm]	22,0
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	ECE 54

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT MP 567 ist ein Mehrzweckreifen und bietet ein Maximum an Flexibilität
- Der Reifen hat eine gute Traktion bei jeder Witterung
- Geeignet sowohl für den Einsatz im off-the-Road- & on-the-Road-Bereich.
- Das offene Profil garantiert eine gute Selbstreinigung
- Geeignet für den Einsatz auf Fahrzeugen wie zum Bsp. Unimog, Baggerladern, Radladern u.w.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.