Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 405 / 70 R 20
136 G, TL, MULTIMAX MP 513
ECE54

Art-Nr.: 15735230

Technische Daten:

Reifengröße	405 / 70 R 20
TL / TT	TL
LI / SI	136 G
Profil	Multimax MP 513
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13
zulässige Felge	13SDC, 12SDC
Breite [mm]	407
Außendurchmesser [mm]	1076
stat. Halbmesser [mm]	493
Abrollumfang [mm]	3253
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2240 / 90
Luftdruck [bar]	3,50
Gewicht [Kg]	68,45
Stollenhöhe [mm]	29,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 54

Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für universelle Einsatzzwecke z.B. auf Teleskopladern, Kommunalfahrzeugen oder auch Arbeitsgeräten
- AS-förmiges Profil für optimale Traktion und Selbstreinigung auf weichen und nassen Böden
- Eine belastbare Wulst und verstärkende Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor äußeren Einwirkungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.