



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 5.00 - 8 / 3.00 D MAGLIFT, STANDARD VOLLGUMMI

Art-Nr.: 15770053

Technische Daten:

Reifengröße	5.00 - 8/3.00 D
LI / SI	120 A5 / 111 A5
Profil	Maglift
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Vollgummi, Standard
Empf. Felge	3.00 D
Breite [mm]	120
Außendurchmesser [mm]	462
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1415 / 25 / Lastrad
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1090 / 25 / Lenkrad
Gewicht [Kg]	16,4
Stollenhöhe [mm]	16,0

Hinweise und Merkmale:

- Hochwertige 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Feder- und Basismischung) spricht für die moderne Vollgummi-Reifenkonstruktion und bietet Ihnen im Einsatz Laufruhe und komfortables Fahrverhalten
- 4 Stahlringpakete in der Basismischung sorgen für den optimalen, festen Sitz auf der Felge
- Widerstandsfähige Profilmischung zeichnet sich durch eine schnitt-, kerb- und hitzeresistente Mischung, mit hohen Laufleistungen und gleichmäßigen Abrieb aus
- Der BKT Maglift Vollgummireifen, erhältlich in der Standard- und LIP-Ausführung, bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Alle Maglift Vollgummireifen sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten