



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 16 X 6 - 8 / 4.33 R MAGLIFT, STANDARD VOLLGUMMI (150/75-8)

Art-Nr.: 15770061

Technische Daten:

Reifengröße	16x6 - 8/4.33 R
LI / SI	122 A5 / 113 A5
Profil	Maglift
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Vollgummi, Standard
Empf. Felge	4.33 R
Breite [mm]	139
Außendurchmesser [mm]	421
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1495 / 25 / Lastrad
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1150 / 25 / Lenkrad
Gewicht [Kg]	14,62
Stollenhöhe [mm]	17,0

Hinweise und Merkmale:

- Hochwertige 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Feder- und Basismischung) spricht für die moderne Vollgummi-Reifenkonstruktion und bietet Ihnen im Einsatz Laufruhe und komfortables Fahrverhalten
- 4 Stahlringpakete in der Basismischung sorgen für den optimalen, festen Sitz auf der Felge
- Widerstandsfähige Profilmischung zeichnet sich durch eine schnitt-, kerb- und hitzeresistente Mischung, mit hohen Laufleistungen und gleichmäßigen Abrieb aus
- Der BKT Maglift Vollgummireifen, erhältlich in der Standard- und LIP-Ausführung, bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Alle Maglift Vollgummireifen sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten