Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 6.50 - 10
10 PR, 118 A8, TT, PL 801
INKL. SCHLAUCH JS-2 + WB, ECE106

Art-Nr.: 15771090

Technische Daten:

Reifengröße	6.50 - 10
TL / TT	TT
LI / SI	118 A8
PR	10
Profil	PL 801
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Schlauch + Wulstband
Empf. Felge	5.00F
Breite [mm]	185
Außendurchmesser [mm]	595
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1320 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1950 / 25
Tragfähigkeit Zwilling LKW	1500 / 40
Luftdruck [bar]	7,75
Gewicht [Kg]	12,43
Stollenhöhe [mm]	14,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT PL 801 wurde entwickelt für Stapler, eignet sich aber ebenso für Heuwender und Heuerntegeräte
- Der Reifen zeichnet sich durch seine exzellente Stabilität aus
- Seine Gummimischung bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer des Reifens

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.