



REIFEN 13.00 - 24
12 PR, 143 A8, TL, TRAC GRADER +
G2, ECE106

Art-Nr.: 15772540

Technische Daten:

Reifengröße	13.00 - 24
TL / TT	TL
LI / SI	143 A8
PR	12
Profil	Trac Grader +
Fabrikat	BKT
Spezifikation	G2
Empf. Felge	8.00TG SDC
zulässige Felge	9.00/1.5(DC), 10.00VA SDC
Breite [mm]	340
Außendurchmesser [mm]	1280
stat. Halbmesser [mm]	600
Abrollumfang [mm]	3943
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2725 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2430 / 50
Luftdruck [bar]	3,00
Gewicht [Kg]	67,5
Stollenhöhe [mm]	25,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	G2

Hinweise und Merkmale:

- Robustes Profildesign für Antriebsräder im Geländeeinsatz (off-the-road)
- Die widerstandsfähige Karkasse und eine spezielle Laufflächenmischung mit wetter- und ozonbeständigen Eigenschaften sowie bester Beständigkeit
- gegen Schnitt- und Anprallverletzungen garantieren ein langes Reifenleben unter schwersten Einsatzbedingungen
- Ideal für Grader

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.