Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 14.00 - 24
16 PR, 153 A8, TL, TRAC GRADER +
G2, ECE106

Art-Nr.: 15772552

Technische Daten:

Reifengröße	14.00 - 24
TL / TT	TL
LI / SI	153 A8
PR	16
Profil	Trac Grader +
Fabrikat	BKT
Spezifikation	G2
Empf. Felge	8.00TG SDC
zulässige Felge	9.00/1.5(DC), 10.00VA SDC
Breite [mm]	364
Außendurchmesser [mm]	1348
stat. Halbmesser [mm]	598
Abrollumfang [mm]	3990
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3650 / 40
Luftdruck [bar]	3,50
Gewicht [Kg]	79,44
Stollenhöhe [mm]	25,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	G2

Hinweise und Merkmale:

- Robustes Profildesign für Antriebsräder im Geländeeinsatz (off-the-road)
- Die widerstandsfähige Karkasse und eine spezielle Laufflächenmischung mit wetter- und ozonbeständigen Eigenschaften sowie bester Beständigkeit
- gegen Schnitt- und Anprallverletzungen garantieren ein langes Reifenleben unter schwersten Einsatzbedingungen
- Ideal für Grader

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.