



REIFEN 16.00 - 25 32 PR, TL, XL GRIP E3 / L3

Art-Nr.: 15772633

Technische Daten:

Reifengröße	16.00 - 25
TL / TT	TL
LI / SI	32 PR
PR	32
Profil	XL Grip
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3
Empf. Felge	11.25/2.0
zulässige Felge	13.00/2.0
Breite [mm]	465
Außendurchmesser [mm]	1485
stat. Halbmesser [mm]	682
Abrollumfang [mm]	4395
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	12500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7300 / 50
Luftdruck [bar]	8,75
Gewicht [Kg]	232,01
Reifeninhalt 75% [Liter]	350
Stollenhöhe [mm]	30,0
Stollenanzahl	32x2
Zulassung	nicht notwendig
TRA Code	E3, L3

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT XL-Grip ist ein nicht laufrichtungsgebundener Reifen mit einem breiten, robusten Profildesign
- Spezielle Silica-Laufflächenmischung & strapazierfähige Nylon-Karkasse sorgen für beste Beständigkeit gegen Schnitt- und Anprallverletzungen
- Die BKT XL-Grip Serie eignet sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen & Anwendungen