Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 18.00 - 25
32 PR, TL, XL GRIP
E3 / L3

Art-Nr.: 15772640

Technische Daten:

Reifengröße	18.00 - 25
TL / TT	TL
LI / SI	32 PR
PR	32
Profil	XL Grip
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3
Empf. Felge	13.00/2.5
zulässige Felge	15.00/2.5
Breite [mm]	510
Außendurchmesser [mm]	1615
stat. Halbmesser [mm]	739
Abrollumfang [mm]	4780
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8750 / 50
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	15000 / 10
Luftdruck [bar]	7,50
Gewicht [Kg]	291,79
Stollenhöhe [mm]	32,0
Stollenanzahl	32x2
Zulassung	nicht notwendig
TRA Code	E3, L3

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT XL-Grip ist ein nicht laufrichtungsgebundener Reifen mit einem breiten, robusten Profildesign
- Spezielle Silica-Laufflächenmischung & strapazierfähige Nylon-Karkasse sorgen für beste Beständigkeit gegen Schnitt- und Anprallverletzungen
- Die BKT XL-Grip Serie eignet sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen & Anwendungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.